Sistemas de Detección de Incendio Direccionable

CENTRAL DE 2 LAZOS COMPACT LYON

$ 1.500,00 **C600**

Central para detección de incendio algorítmica-direccionable compacta.



Modelo: CLYON02B

Características:

* Display LCD retroiluminado de 4 líneas y 40 caracteres.
* Función de autoconfiguración de disparo de relés.
* Historial que almacena hasta 6601 eventos con fecha y hora.
* Uno o dos lazos de 99 direcciones c/u.
* Total 198 direcciones por panel.
* Conexión en red por BUS RS-485.
* Opción de conexión remoto disponible, opcional.
* Capacidad de hasta 16 relés por bucle, 32 en total.
* Certificado por AENOR según la Norma EN 54 parte 2 y EN 54 parte 4, y con marcado CE según el Reglamento Europeo de Productos de la Construcción (UE) Nº305/2011.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión de alimentación	110/230 Vac 50/60Hz	*Máxima corriente por bucle*	250 mA / 24 a 36V/DC
Tensión de salida	24V Nominal	*Puertos de comunicación*	USB 2.0/1.1 tipo B y RS485
Consumo máximo	70 VA a 230V/AC	*Condiciones ambientales*	-10ºC+50ºC 20%-95% HR
Cargador de baterías	Si	*Dimensiones*	363 x 331 x 96 mm
Elementos por bucle	99	*Peso (sin baterías)*	4,5 Kg
Fusible Baterías	4 A	*Normativa*	EN 54 partes 2 y 4
Protección IP	IP 30	*Fusible Sirena S1*	1,85 A autorearmable
		Fusible Salida 30V	0,75 A autorearmable

CENTRAL DE 2 LAZOS ZAFIR

$ 2.750,00 **C604**

Central de detección y alarma de incendios algorítmica.



Modelo: ZAFIR 02B

Características:

* Display LCD retroiluminado de 4 líneas y 40 caracteres.
* Función de autoconfiguración de disparo de relés.
* Historial que almacena hasta 6601 eventos con fecha y hora.
* Uno o dos lazos de 226 direcciones c/u.
* Total 452 direcciones por panel.
* Conexión en red por BUS RS-485.
* Opción de conexión remoto disponible, opcional.
* Memoria de 6601 eventos.
* Disponible en color rojo, negro o gris.
* Certificado por AENOR según la Norma EN 54 parte 2 y EN 54 parte 4, y con marcado CE según el Reglamento Europeo de Productos de la Construcción (UE) Nº305/2011.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión de alimentación	110/230 Vac 50/60Hz	Máxima corriente por bucle	500 mA / 24 a 36V/DC
Tensión de salida	24V Nominal	Puertos de comunicación	USB 2.0/1.1 tipo B y RS485
Consumo máximo	70 VA a 230V/AC	Condiciones ambientales	-10ºC+50ºC 20%-95% HR
Cargador de baterías	Si	Dimensiones	363 x 331 x 96 mm
Elementos por bucle	226	Peso (sin baterías)	4,5 Kg
Fusible Baterías	4 A	Normativa	EN 54 partes 2 y 4
Protección IP	IP 30	Fusible Sirena S1	1,85 A autorrearmable
		Fusible Salida 30V	0,75 A autorrearmable





TARJETA MDCRM

$ 387,50 **T330**

Tarjeta de conexión remota MDCRM, para centrales direccionables Cofem LYON, COMPACT LYON y ZAFIR. Dispone de un puerto Ethernet. Permite conectarse a las centrales desde un sitio remoto, permitiendo actuar en la configuración, visualizar los parámetros y tener gestión online.

Sistemas de Detección de Incendio Direccionable

CENTRAL LYON REMOTE

LYONRM02

$ 3.725,00 **C602**

Central para detección de incendio algoritmica - direccionable de **2 lazos**.

LYONRM04

$ 4.312,50 **C606**

Central para detección de incendio algoritmica - direccionable de **4 lazos**.

LYONRM06

$ 5.375,00 **C608**

Central para detección de incendio algoritmica - direccionable de **6 lazos**.



Características:

* Display LCD retroiluminado de 4 líneas y 40 caracteres.
* Función de autoconfiguración de disparo de relés.
* Historial que almacena hasta 3308 eventos con fecha y hora.
* Hasta 8 lazos .
* 226 puntos por lazo.
* Expandible hasta 20 lazos.
* Dos salidas para NAC.
* Memoria de 3398 eventos
* Certificado por AENOR según la Norma EN 54 parte 2 y EN 54 parte 4, y con marcado CE según el Reglamento Europeo de Productos de la Construcción (UE) N°305/2011.

Características Técnicas:

Tensión de alimentación	110/230 Vac 50/60Hz	Máxima corriente por bucle	500 mA / 26 a 32V/DC
Tensión de salida	21V Nominal	Puerto de comunicaciones	USB 2.0/1.1 tipo B, RS485
Consumo máximo	155 VA a 230 VAC		
Fusible Alimentación	8 A	Condiciones ambientales	-10ºC+50ºC 20%-95% HR
Cargador de baterías	Si	Dimensiones	424 x 330 x 140 mm
Elementos por bucle (Lazo)	226	Peso (sin baterías)	7,4 Kg
Fuente Alimentación	5 A	Normativa	EN 54 partes 2 y 4
Fusible S3	1 A	Fusible S1	2 A
Protección IP	IP 30	Fusible Salida 30V	2 A

REPETIDORA DIGITAL ZYR



$ 2.250,00 **R004**

La central repetidora algorítmica ZYR, permite conectar hasta un máximo de 15 repetidores por central , conexion a traves de BUS RS-485, longitud de cableado hasta 1200 M.

Características Técnicas:

Alimentación	30 V
Consumo en vigilancia	150 mA
Humedad	20 - 95% HR
Temperatura	-10ºC +50ºC
Dimensiones	283 x 240 x 35 mm
Peso (Sin baterías)	2,4 kg
Protección IP	IP 30

Nuestros precios **no incluyen** el impuesto al valor agregado (I.V.A.)

Sistemas de Detección de Incendio Direccionable

COFEM



A50S

$ 81,25 **D102**

Detector óptico de humo de bajo perfil, fácil conexión sin polaridad, salida para indicador remoto, led indicador bicolor (amarillo/rojo), señalización de estado de suciedad, de fácil programación (no incluye base), aprobación UL.

COFEM



A50SI

$ 105,00 **D104**

Detector óptico de humo con aislador de lazo, bajo perfil, fácil conexión sin polaridad, salida para indicador remoto, led indicador bicolor (amarillo/rojo), señalización de estado de suciedad, de fácil programación (no incluye base), aprobación UL.

COFEM



A50SH

$ 100,00 **D106**

Detector de humo y de temperatura de bajo perfil, fácil conexión sin polaridad, salida para indicador remoto, indicador bicolor (amarillo / rojo), temperatura fija (60° C), de fácil programación (no incluye base), aprobación UL.

COFEM



A50SHI

$ 107,50 **D108**

Detector de humo y temperatura con aislador de lazo, bajo perfil, fácil conexión sin polaridad, salida para indicador remoto, led indicador bicolor (amarillo / rojo), temperatura fija (60° C), de fácil programación (no incluye base), aprobación UL.

COFEM



A50H

$ 93,75 **D118**

Detector de temperatura de bajo perfil, fácil conexión sin polaridad, salida para indicador remoto, led indicador bicolor (amarillo / rojo), termovelocimétrico, temperatura fija (60° C), de fácil programación (no incluye base), aprobación UL.

COFEM



A50HI

$ 98,75 **D112**

Detector de temperatura con aislador de lazo, bajo perfil, fácil conexión sin polaridad, salida para indicador remoto, led indicador bicolor (amarillo / rojo), termovelocimétrico, temperatura fija (60° C), de fácil programación (no incluye base), aprobación UL.

COFEM



A50SHCOI

$ 218,75 **D116**

Detector de humo, temperatura y CO2 con aislador de lazo, bajo perfil, fácil conexión sin polaridad, salida para indicador remoto, led indicador bicolor (amarillo / rojo), termovelocimétrico, temperatura fija (60° C), de fácil programación (no incluye base), aprobación UL.

COFEM



D50ZO

$ 6,88 **B154**

Base de bajo perfil para detectores, fácil instalación, adaptable a todos los detectores de la serie A50/C50.

COFEM



A50ZSDDR

$ 143,75 **B156**

Base con sirena para detector, alarma direccionable, adaptable a detectores con función SIRDR, dispositivo de sonido incorporado, 31 tonos seleccionables, ideal para áreas de personas discapacitadas, alimentado directamente desde el lazo.

COFEM



A50ZSLDR

$ 250,00 **B158**

Base con sirena y alarma para detector, señal audible y visible adaptable a detectores con función SIRDR, dispositivo de sonido y señal visual incorporado, 31 tonos seleccionables, ideal para áreas de personas discapacitadas, alimentado directamente desde el lazo.

COFEM



KABY

$ 118,75 **M202**

Módulo aislador microprocesado que se instala como un elemento más del bucle (No direccionable – No necesita ser configurado), se suministra sobre una base modelo: D50ZAL, etiquetas de identificación incorporadas.

COFEM



PUKAY

$ 77,50 **E300**

Estación manual de alarma de incendios facilmente rearmable (con aislador de cortocircuito) para sistema algorítmico-direccionable de detección de incendios, doble acción, indicador amarillo de activación, led indicador de conexión al tablero, tapa protectora para evitar accionamientos accidentales, fácil programación

COFEM



SIRAYL / SIR24BL

$ 262,50 **S330** **$ 212,50** **S335**

SIRENA SIRAYL: Sirena de alarma e indicador lumínico rojo con conexión en lazo con circuito micro-procesado, incluye aislador de lazo, instalación al cableado del lazo, potencia 105 db @ 1 M, tonos y frecuencia de destellos seleccionables, protección IP-65.

SIRENA SIR24BL: Sirena para interiores y exterior es para conectarse directamente a la salida de sirena de las centrales o módulos de relés, construida en plástico ABS color rojo, 32 tonos seleccionables, control de volumen, sincronización automática, protección IP54, incluye luz roja.

COFEM



SIRWAL

$ 225,00 **L330**

Luz estroboscópica, dispositivo que al activarse emiten flashes de luz con el fin de avisar a personas con minusvalías auditivas, montaje en pared, alimentación de 9 a 60 VDC, base alta, protección IP-65, selección de 1,2 flashes o continuo, flashes color Blanco.

COFEM



KITMEY

$ 625,00 **M318**

Modulo de comunicación ETHERNET / KITMEY, !alimentación 12VDC a 48VDC, corriente de alimentación 325mA @ 12VDC, entrada ETHERNET RJ45, salida DB9 Rs485, puede ser usado con licencia de software i-link.
Medidas: 8,4 x 7.5 x 2.2 cm.

COFEM



ZAFIRPWS5

$ 750,00 **F102**

Fuente de alimentación externa (con cargador de baterías incorporado) para detección de incendios, salida de 24 VDC supervisada, tres indicadores luminosos para indicar el estado de la fuente, potencia de 150 W (4 A), protección IP30, alimentación de entrada de 110/220 VAC.

SOVICA



AP-200

$ 1000,00 **C610**

Central de audio evacuación, amplificador de audio de 200Watts, voltaje de línea de 110 Vac, batería 2x12V 7Amp, trabaja con supervisores Satn/Satf, indicador de avería cuando falla: línea batería y función normal, indicador de carga de batería, micrófono para perifoneo.
Medidas: 51 x 40 x 13 cms.
Nota: Para trabajar con Cofem se requiere el modulo MYOAF .

Nuestros precios **no incluyen** el impuesto al valor agregado (I.V.A.)

MÓDULOS DE INTERCONEXIÓN

COFEM



KMAY

$ 125,00 M312

Módulo para conexión de detectores convencionales micro procesado y direccionables, máximo 20 detectores de humo modelo: ******, permite conectar detectores o pulsadores convencionales, led indicador de estado, salida para conexión de indicador remoto, incluye aislador de corto circuito, fabricado en plástico termorresistente .

COFEM



KMAY 32

$ 250,00 M314

Módulo para conexión de detectores convencionales, analógico microprocesado y direccionable (con aislador de cortocircuito), capacidad de hasta 32 detectores de humo modelo: ******, permite conectar detectores o pulsadores convencionales, led indicador de estado, salida para conexión de indicador remoto, incluye aislador de corto circuito, fabricado en plástico termorresistente , requiere alimentación externa de VDC, (incluye caja).

COFEM



MSTAY

$ 118,75 M302

Módulo de nonitoreo de dos señales externas, analógico microprocesado y direccionable (con aislador de cortocircuito), dos entradas: una para avería y otra para alarmas, entradas totalmente programables, led indicador de estado, salida para conexión de indicador remoto, incluye aislador de corto circuito, fabricado en plástico termorresistente.

COFEM



MDA1Y

$ 175,00 M304

Módulo de control con un relé y dos salidas, microprocesado y direccionable (con aislador de cortocircuito), requiere alimentación externa de 24 VDC, salida protegida con fusible rearmable, corriente del contacto de relé de 500mA @ 24 VDC, circuitos externos totalmente supervisados, indicador lumínico de estado, dos salidas de accionamiento simultaneo, puede manejar dispositivos NAC.

COFEM



MDA2Y

$ 200,00 M306

Módulo de control con un relé y dos salidas, microprocesado y direccionable (con aislador de cortocircuito), requiere alimentación externa de 24 VDC, salida protegida con fusible rearmable, corriente del contacto de relé de 500mA @ 24 VDC, circuitos externos totalmente supervisados, indicador lumínico de estado, dos salidas de accionamiento independiente, puede manejar dispositivos NAC, aislador de cortocircuito incorporado.

COFEM



MDA2YLT

$ 275,00 M308

Módulo de control con un relé de dos salidas no supervisadas, microprocesado y direccionable (con aislador de cortocircuito), requiere alimentación externa de 24 VDC, salida protegida con fusible rearmable, corriente del contacto de relé de 5A @ 24 VDC, indicador lumínico de estado, dos salidas de accionamiento independiente, aislador de cortocircuito incorporado, (incluye caja).

COFEM



MYOA

$ 250,00 M310

Módulo de una entrada y una salida alarma, microprocesado y direccionable (con aislador de cortocircuito), una salida para manejar NAC, una entrada supervisada, protegido con fusible rearmable, led indicador de estado, salida para conexión de indicador remoto, incluye aislador de corto circuito, fabricado en plástico termorresistente, el modelo MYOA produce señal de alarma.

COFEM



MSTAY8

$ 275,00 M300

Módulo de monitoreo de 8 entradas, analógico microprocesado y direccionable (con aislador de cortocircuito), 8 entradas supervisadas o no supervisadas, salida para indicador remoto, led de estado de indicación visual, ideal para supervisión de sala de bombas, (incluye caja).

COFEM



MYOAF

$ 250,00 M316

Módulo de una entrada y una salida avería, microprocesado y direccionable (con aislador de cortocircuito), una salida para manejar NAC, una entrada supervisada, protegido con fusible rearmable, led indicador de estado, salida para conexión de indicador remoto, incluye aislador de corto circuito, fabricado en plástico termorresistente, el modelo MYOAF produce señal de avería.